





## ANTI-GRAFFITIS PROTECTION

### *Vernis préventif de protection*

Destination	Nettoyage des outils	Séchage	Matériel d'application
			

#### Définition :

Vernis anti-graffitis, destiné à la protection préventive pour tous types de surfaces brutes ou peintes. S'applique sur murs, façades, portes ou panneaux afin d'empêcher la pénétration et l'adhérence des encres et peintures tags (aérosols, pinceau, marqueur) sur tous supports poreux. S'applique sur murs, façades, portes ou panneaux. Protège le support pour un décapage futur aisé.

#### Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sec et durs. Ils seront brossés, dépoussiérés, grattés des éventuelles particules non adhérentes. Les peintures et revêtements récents auront au minimum 3 jours de séchage. Les fonds seront secs à l'application (séchage plusieurs jours après pluie, lavage et traitement). En cas de présence de mousses, lichens ou verdissures, appliquer au préalable notre antimousse. Prévoir également un traitement avec notre produit L'ENERGIQUE afin de neutraliser l'alcalinité du support. Les matériaux poudreux ou dégradés seront traités avec notre durcisseur pour matériaux PROXYDUR.

#### Application :

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. S'applique au pinceau, à la brosse, au rouleau ou au pistolet. S'applique facilement comme un vernis classique, en deux couches fines et uniforme, en prenant soin de déposer le vernis sur l'ensemble du support. En cas de tags, utiliser notre DECAPANT GRAFFITIS.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



# TRAITEMENT

V 1.2  
QFE04-02-18  
Révision 1 du 03.12.08

<b>Caractéristiques :</b>			
<b>NATURE</b>	A base de cire sacrificielle		
<b>DENSITE</b>	1,00 ± 0,01 à 25°C		
<b>VISCOSITE</b>	6 – 9 poises à 25°C		
<b>ODEUR</b>	Sans odeur	<b>Sec au toucher</b>	<b>Dur et résistant</b>
<b>TEMPS DE SECHAGE</b>		2 heures	5 jours
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>	10-30 °C, sans humidité		
<b>RENDEMENT</b>	6 - 10 M <sup>2</sup> au litre selon la porosité		
<b>NETTOYAGE DES OUTILS</b>	Eau immédiatement		
<b>MATERIEL D'APPLICATION</b>	Brosse, rouleau, pinceau, Pistolet		

## Précautions d'emploi :

Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées, en plein soleil, ni en cas de pluie ou de forte humidité ambiante.

Craint le gel au stockage

## Conditionnements :

0,5L – 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

[accueil@peintures-ox.fr](mailto:accueil@peintures-ox.fr)  
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site