

DECAPANT GRAFFITIS

Elimine les tags sur tous matériaux

Destination	Nettoyage des outils	Laisser agir	Matériel d'application
		<p>ACTION RAPIDE</p> <p>5 à 10 minutes</p>	

Définition :

Décapant puissant, destiné à la suppression des graffitis de toutes natures (peintures, encres, bombes, marqueur) sur la plupart des supports.

S'applique facilement sur surfaces brutes (ciment, béton, briques) que sur surfaces peintes et les carrosseries (effectuer préalablement un essai de compatibilité).

Préparation des supports :

Aucune préparation spécifique, mais sur les surfaces non protégées en préventif, il faudra agir au plus vite pour décapier l'encre ou la peinture du tag.

Application :

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant usage (au moins 1 minute)

Appliquer en couche épaisse sur le graffiti.

Laisser agir 5 – 10 minutes puis frotter au moyen d'une brosse souple en rinçant à l'eau claire.

Renouveler l'opération jusqu'à disparition complète du tag.

Après nettoyage, appliquer notre VERNIS ANTIGRAFFITIS pour faciliter le retrait ultérieur de nouveaux graffitis.

Les peintures de façades et décoratives non protégées par un vernis anti graffitis préventif, les carrosseries, les plastiques et les adhésifs peuvent être abimés par ce décapant spécial puissant. Un essai dans un endroit masqué est le meilleur moyen d'apprécier la compatibilité au préalable.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



NETTOYAGE ET PREPARATION

V 1.2
QFE04-02-18
Révision 1 du 03.12.08

Caractéristiques :

NATURE	Décapant à base de solvant organique	
DENSITE	0,85 ± 0,02 à 25°C	
VISCOSITE	10 poises à 25°C	
ODEUR	Solvant	
CONDITIONS D'APPLICATION	10-30 °C, sans humidité	
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau savonneuse immédiatement	
MATERIEL D'APPLICATION	Pinceau ou rouleau	

Précautions d'emploi :

Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition
Porter des gants et des lunettes de protection.
Utiliser dans des zones bien ventilées.

Conditionnements :

Aérosol 400 ML - 0,5L - 2,5L

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

FDS disponible sur notre site